

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
3.3 KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości-analogia potrącenie krotność 5 D.04.04.02			
Potrącenie do grubości 10 cm dolnej w-wy podbudowy	447,00 = 447,0	~447,00	-5,00	m2
3.4 KNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm D.04.04.02			
	447,00 = 447,0	~447,00		m2
3.5 KNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t D.05.03.05b			
	447,00 = 447,0	~447,00		m2
3.6 KNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa D.04.03.01			
	447,00 = 447,0	~447,00		m2
3.7 KNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t D.05.03.05 a			
	447,00 = 447,0	~447,00		m2