

## **1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Przedmiotem zamówienia jest Zakup quada z przyczepą ratowniczą do przewozu osób poszkodowanych oraz przyczepą transportową dla OSP w Kocierzu Moszczanickim**

- quad musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021 r.;
  - dopuszczalne kolory pojazdu - czerwony, szary, biały;
  - quad musi posiadać:
  - koła wyposażone w 26 calowe opony;
  - minimum dwa bagażniki rurowe o ładowności razem nie mniejszej niż 100 kg ;
  - pełny zestaw osłon podwozia z aluminium o grubości min. 4 MM;
  - deskę rozdzielczą posiadającą funkcję prędkościomierza, obrotomierza, licznik motogodzin, wskaźnik przełożenia, wskaźnik paliwa, wskaźnik wysokiej temperatury.
  - lampa przeciwmgielna z tyłu,
  - oświetlenie pola pracy przód -tył ( przełączniki hermetyczne)
  - sygnał dźwiękowy z modulatorem (przełączniki hermetyczne)
  - oświetlenie sygnalizacyjne niebieskie (pięć punktów oświetleniowych)
  - przednie opony - rozmiar minimalny 26 cali x 8 x R14;
  - opony tylne rozmiar minimalny 26 cali x 10 x R14;
  - zamontowany hak holowniczy do holowania przyczepy ratowniczej;
  - przyczepa ratownicza z kołami niskociśnieniowymi i amortyzacją do przewozu osób poszkodowanych
  - wymagany uciąg pojazdu- nie mniej niż 600 kg;
  - wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu;
  - ogrzewane manetki kierownicy i osłony dłoni
  - pług do odśnieżania.
- Przyczepa do przewozu quada z możliwością jednoczesnego transportu przyczepy ratowniczej i quada. Przyczepa musi posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu. Przyczepa musi być fabrycznie nowa.

## **2. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE, TECHNICZNE I SERWISOWE - POJAZD POWINIEN POSIADAĆ:**

- komplet dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań technicznych i środowiskowych zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami na dzień produkcji pojazdu, umożliwiające eksploataowanie pojazdu;

### **Minimalne wymagania wobec przyczepy ratowniczej do transportu osób:**

- dopuszczalna masa całkowita przyczepy do 150kg.
- bezpieczne holowanie noszy ratowniczych przez pojazd ATV (zaczepek kulowy);
- system amortyzacyjny eliminujący drgania (amortyzator sprężynowy);

- system szybkiego mocowania noszy kosзовых;
- koła niskociśnieniowe
- błotniki;
- pałąk ochronny;
- stopki do transportu ratownika;
- kolor srebrny lub czerwony.

Przyczepę należy wykonać według norm i atestów dotyczących transportu osób.

**Minimalne wymagania wobec przyczepy transportowej:**

- Przyczepa 2 osiowa z hamulcem najazdowym
- możliwość jednoczesnego transportu pojazdu typu ATV i przyczepy ratowniczej;
- przyczepka transportowa z najazdami do pojazdu ATV;
- przystosowana do przewozu ładunku (min. 600 kg);
- przystosowana do holowania samochodami osobowymi (instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami o ruchu drogowym);
- zaczep kulowy;
- DMC przyczepy 750kg
- koło zapasowe wraz z elementem mocującym;
- narzędzia do obsługi przyczepy: klucz, pasy mocujące;
- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji.

**Prezes Zarządu**  
**OSP Kocierz Miedzianicki**  
*Adam Chudy*